LAVADO DE LA VAJILLA

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

Lavavajillas SL-900

LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE CAMPANA QUE PERMITE TRABAJAR DE FORMA CÓMODA

Con 2 ciclos de lavado y opción de parada térmica.

· Para lavar todo tipo de platos, bandejas, vasos, tazas, cubiertos, etc.
· Carga frontal o lateral de la vajilla.
· Apertura de la campana superior accionada por una barra de elevación.
· Arranque automático del ciclo.
· 2 ciclos de lavado con posibilidad de ajustarlos según la intensidad de lavado requerida.
· Doble sistema de aspersores.
· Cuba redondeada, acabado brillante.
· Soporte de cestas desmontable construido en varilla de acero inoxidable.
· Micro de campana magnético.
· Patas regulables.
· Mandos anti-humedad.
· Opción de parada térmica incluida: garantiza que la temperatura mínima de aclarado sea de 85ºC.
· Esta máquina está diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas europeas 89/392/CEE y73/23/CEE.
· Nota: SAMMIC se reserva el derecho de modificar y mejorar sus productos sin previo aviso.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
· Filtros superiores
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cesta cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Dosificador de detergente regulable.
· Filtros superiores inox.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 400 mm
Ciclos: 2
Duración ciclo(s): 120 " / 210 "
Producción cestos/hora: 30 / 17

Potencia

·Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp
·Potencia cuba: 2500 W
·Potencia calderín: 6000 W
·Potencia total: 6750 W

Dimensiones externas

·Ancho:640 mm
·Fondo: 756 mm
·alto (cerrado):1468 mm
·alto (abierto):1920 mm

Peso neto: 115 Kg

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/96 · IQNet · UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal)
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA - www.sammic.com

CE

UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997; UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001; UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998	2006/95/EC, 2004/108/EC