

REFRIGERADORES COMERCIALES “UTILITY” 1, 2 y 3 Puertas Batientes

Los refrigeradores comerciales “UTILITY” para conservación. En sus presentaciones de **1, 2 y 3 puertas**, son construidas en Acero Inoxidable calidad AISI 304 (acabado mate). Puertas solidas batientes con bisagras y cerraduras de larga duración. Laterales en aluminio “Stucco” inyectados en poliuretano expandido de alta densidad. Difusor interno con compresores y condensador externo. Garantizan un eficiente desempeño. Indispensables para almacenar y conservar sus productos bien refrigerados. Las parrillas internas color blanco de altura variable, fácilmente removibles para su higiene.

Modelo	Puertas Solidas	Compresor	Parrillas Internas	Rango Temp.	Voltaje	Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)
U1P-C	1	Externo 1/4 Hp.	4	0°C / 8°C	110V / 60Hz	70 x 73 x 195 + 35 cm
U2P-C	2	Externo 1/3 Hp.	6	0°C / 8°C	110V / 60Hz	120 x 73 x 195 + 35 cm
U3P-C	3	Externo 1/2 Hp.	9	0°C / 8°C	110V / 60Hz	175 x 73 x 195 + 35 cm



Avenida O' Higgins, Residencias Arboleda, Local Nº 1 – Nivel P.B. – Urb. Montalbán 1 – Caracas 1020
Telf.: (0212) 442.88.87 / 442.69.55 / 443.79.81

www.gastronomica.com.ve - ventas@gastronomica.com.ve