sammic

ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Barra de soldadura doble de 420 mm. Equipada con bomba Busch de 16 m³/h. Control de vacío por sensor.

- √ Powered by Busch.
- √ Control del vac

 í
 o por sensor.
- √ Vacío plus.
- √ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- √ Teclado táctil retroiluminado.
- √ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- √ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldarura sin cables.
- √ Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- √ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida.
- √ Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- √ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

√ Plancha de relleno.



OPCIONAL

- Gas inerte.
- Soldadura plus.
- ☐ Conectividad Bluetooth.
- Impresora.
- Bolsas para envasar al vacío.
- ☐ Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- ☐ Kit de corte de bolsa.
- ☐ Soporte para envasar líquidos.
- Planchas de relleno adicionales.

Accesorios

- ☐ Kit corte de bolsa
- □ Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- □ Recipientes Vac-Norm
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- ☐ Carro-soporte para envasadoras
- Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- ☐ Impresora RB para envasadora
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 16 m³/h Capacidad de la bomba (60 Hz): 19 m³/h Longitud barra de soldadura: 420 mm

Potencia total: 550 W Presión vacío (máxima): 2 mbar

Enchufe: --

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 430 mm
- ✓ Fondo: 415 mm
- ✓ Alto: 180 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 484 mm
- √ Fondo: 529 mm
- √ Alto: 448 mm (230V) / 529 mm (120V)

Peso neto: 50.8 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 75 dB(A) Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

600 x 600 x 610 mm Peso bruto: 56.8 Kg

MODELOS DISPONIBLES

	1140760	Envasadora al vacío SU-416 230/50-60/1
	1140761	Envasadora al vacío SU-416G 230/50-60/1
	1140762	Envasadora al vacío SU-416P 230/50-60/1
	1140763	Envasadora al vacío SU-416GP 230/50-60/1
	1140765	Envasadora al vacío SU-416 120/50-60/1
	1140766	Envasadora al vacío SU-416G 120/50-60/1
	1140767	Envasadora al vacío SU-416P 120/50-60/1
	1140768	Envasadora al vacío SU-416GP 120/50-60/1
	1140769	Envasadora al vacío SU-416G+ 120/50-60/1
	1140770	Envasadora al vacío SU-416GP+ 120/50-60/1
	1140728	Envasadora al vacío SU-416GP 230/50-60/1 AUS

^{*} Consulte para versiones especiales

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES

actualizado 04/03/2022 ficha de producto

ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.





Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA www.sammic.es EXPORT es.sammic.com

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95

Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36



	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

Aprobado